



V100 Mandello – 主要技术参数表

发动机	横置90°V型双缸发动机，每个气缸4个气门，液体冷却与线控
排量	1042 cc
缸径与冲程	96 x 72 mm
压缩比	12.6:1
最大功率	70 kW @ 6800 rpm
最大扭矩	100 Nm @ 6800 rpm
燃油喷射	带有电控油门的电子燃油喷射
传动系统	轴传动
离合器	液压湿式多片离合器
变速箱	6速
车架	高强度钢管框架
后摇臂	铝制单摇臂配左侧单减震，可调节弹簧预载和回弹
前悬挂	液压伸缩41 mm倒置式前叉，弹簧预载和回弹可调
后悬挂	单减震器，可调节预载和回弹阻尼
前制动	320 mm不锈钢双浮动制动盘，Brembo径向卡钳，带四个对置活塞，带弯道ABS
后制动	280 mm不锈钢制动盘，Brembo双活塞卡钳，带弯道ABS
前轮毂	铝合金轮毂，17"x3.5"
后轮毂	铝合金轮毂，17"X6"
前轮胎	120/70 R17
后轮胎	190/55 R17
仪表盘	5"全彩色TFT仪表盘
座高	815 mm
轴距	1,475 mm
油箱容量	17L (包括3.5L储备容量)
整备重量	233kg